

## Frontadapter - FLKM 4X14-PA-MA12/S100 - 2288464


Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.  
(<http://phoenixcontact.de/download>)



Frontadapter, für Siemens SIMATIC®- S5-95U und S5-100U-I/O-Karte 6ES5 482-8MA13 und S5-100U-I/O-Karte 6ES5 422-8MA11, anschaltbar 4 x 8 Kanäle



### Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	1
GTIN	 4 017918 057015
GTIN	4017918057015
Zolltarifnummer	85369010

### Technische Daten

#### Allgemein

Max. zulässige Betriebsspannung	< 50 V AC
	60 V DC
Max. zulässiger Strom	0,5 A (pro Pfad)
	4 A (je Flachsteckanschluss (L+n+1, L+n, M))

#### Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur (Betrieb)	-20 °C ... 50 °C
-------------------------------	------------------

#### Normen und Bestimmungen

Normen/Bestimmungen	IEC 60664
	IEC 60664A
	DIN VDE 0110
	DIN VDE 0160 (in Teilen)

## Frontadapter - FLKM 4X14-PA-MA12/S100 - 2288464

### Klassifikationen

#### eCl@ss

eCl@ss 4.0	27250313
eCl@ss 4.1	27250313
eCl@ss 5.0	27249290
eCl@ss 5.1	27249290
eCl@ss 6.0	27249290
eCl@ss 7.0	27249290
eCl@ss 8.0	27249290
eCl@ss 9.0	27242292

#### ETIM

ETIM 2.0	EC001423
ETIM 3.0	EC001423
ETIM 4.0	EC002584
ETIM 5.0	EC002584

#### UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211824
UNSPSC 7.0901	39121421
UNSPSC 11	39121421
UNSPSC 12.01	39121421
UNSPSC 13.2	39121421