

Energiespeicher - MINI-BAT/24DC/1.3AH - 2866417

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.
(<http://phoenixcontact.de/download>)



Energiespeicher, Blei-AGM, VRLA-Technologie, 24 V DC, 1,2 Ah.

Artikelbeschreibung


MINI-BAT – Energiespeicher mit Blei-AGM-Technologie für maximale Pufferzeiten.

Ihre Vorteile

- Maximale Pufferzeiten



Kaufmännische Daten

| | |
|--|---|
| Verpackungseinheit | 1 STK |
| GTIN |  4 046356 152112 |
| GTIN | 4046356152112 |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 1.700,000 g |
| Zolltarifnummer | 85072000 |
| Herkunftsland | China |
| Verkaufsschlüssel | CMUEV3 |

Technische Daten

Maße

| | |
|----------------------------|---------------|
| Breite | 52 mm |
| Höhe | 130 mm |
| Tiefe | 110 mm |
| Einbauabstand rechts/links | 0 mm / 0 mm |
| Einbauabstand oben/unten | 50 mm / 50 mm |

Umgebungsbedingungen

| | |
|-------------------------------|----------------|
| Schutzart | IP20 |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | 0 °C ... 40 °C |

Energiespeicher - MINI-BAT/24DC/1.3AH - 2866417

Technische Daten

Umgebungsbedingungen

| | |
|--|----------------|
| Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | 0 °C ... 40 °C |
| Max. zul. Luftfeuchtigkeit (Betrieb) | 95 % |

Eingangsdaten

| | |
|----------------------|---------------|
| Nenneingangsspannung | 24 V DC |
| Pufferzeit | 20 min. (2 A) |
| | 5 min. (5 A) |

Ausgangsdaten

| | |
|--------------------------------|---------|
| Nennausgangsspannung | 24 V DC |
| Ausgangsstrom I _{max} | 15 A |
| Parallelschaltbarkeit | 5 |
| Serienschaltbarkeit | nein |
| Ausgangssicherung | 1x 15 A |

Allgemein

| | |
|----------------|---|
| IQ Technology | nein |
| Entsorgung | Altbatterien dürfen nicht dem Hausmüll beigegeben werden, sondern sind gemäß den jeweils gültigen nationalen Vorschriften zu entsorgen. |
| Nettogewicht | 1,7 kg |
| Speichermedium | Blei-AGM |
| Schutzart | IP20 |
| Schutzklasse | III |

Energiespeicher

| | |
|---------------|--------|
| Nennkapazität | 1,2 Ah |
| Ladestrom | 0,36 A |

Ladevorgang

| | |
|---------------------|--------|
| Ladeschlussspannung | 27,6 V |
|---------------------|--------|


Environmental Product Compliance

| | |
|------------|--|
| China RoHS | Zeitraum für bestimmungsgemäße Verwendung (EFUP): 3 Jahre |
| | Informationen über gefährliche Substanzen finden Sie in der Herstellererklärung unter dem Reiter "Downloads" |

Zeichnungen

Energiespeicher - MINI-BAT/24DC/1.3AH - 2866417

Blockschaltbild



Piktogramm



Klassifikationen

eCl@ss

| | |
|---------------|----------|
| eCl@ss 10.0.1 | 27050403 |
| eCl@ss 11.0 | 27050403 |
| eCl@ss 4.0 | 27040600 |
| eCl@ss 4.1 | 27040600 |
| eCl@ss 5.0 | 27040600 |
| eCl@ss 5.1 | 27040600 |
| eCl@ss 6.0 | 27040600 |
| eCl@ss 7.0 | 27050403 |
| eCl@ss 9.0 | 27050403 |

ETIM

| | |
|----------|----------|
| ETIM 2.0 | EC000382 |
| ETIM 3.0 | EC000382 |
| ETIM 4.0 | EC000357 |
| ETIM 6.0 | EC000357 |
| ETIM 7.0 | EC000357 |

UNSPSC

| | |
|---------------|----------|
| UNSPSC 6.01 | 30211510 |
| UNSPSC 7.0901 | 39121011 |
| UNSPSC 11 | 39121011 |
| UNSPSC 12.01 | 39121011 |
| UNSPSC 13.2 | 26111715 |

Energiespeicher - MINI-BAT/24DC/1.3AH - 2866417

Klassifikationen

UNSPSC

| | |
|-------------|----------|
| UNSPSC 18.0 | 26111715 |
| UNSPSC 19.0 | 26111715 |
| UNSPSC 20.0 | 26111715 |
| UNSPSC 21.0 | 26111715 |

Approbationen

Approbationen

Approbationen

EAC / EAC / EAC

Ex Approbationen

Approbationsdetails

| | | |
|-----|--|---------------|
| EAC | | EAC-Zulassung |
|-----|--|---------------|

| | | |
|-----|--|---------------------|
| EAC | | RU*DE*08.B.01873/19 |
|-----|--|---------------------|

| | | |
|-----|--|---------------------|
| EAC | | RU*DE*01.B.78948/21 |
|-----|--|---------------------|

Zubehör

Zubehör

Batterieeinheit

Unterbrechungsfreie Stromversorgung Ersatzbatterie - UPS-BAT-KIT/PB/2X12V/1.2AH - 1283114



Ersatzbatterie, VRLA-AGM, 2x12 V DC, 1,2 Ah. Nur für 1274520 UPS-BAT/PB/24DC/1.2AH und 2320254 QUINT-UPS/24DC/24DC/5/1.3AH ab V/C 05

Montageadapter

Energiespeicher - MINI-BAT/24DC/1.3AH - 2866417

Zubehör

Montageadapter - UWA 182/52 - 2938235



Universal-Wandadapter zur festen Montage des Geräts bei starken Vibrationen. Das Gerät wird direkt auf die Montagefläche geschraubt. Die Befestigung des Universal-Wandadapters erfolgt oben / unten.

Montageadapter - QUINT-PS-ADAPTERS7/1 - 2938196



Montageadapter für QUINT-PS... Stromversorgung auf S7-300-Schiene

Sicherung

Sicherung - FUSE 15A/32V FKS ATO - 2908361



Sicherung, Nennstrom: 15 A, Länge: 19 mm, Breite: 5 mm, Höhe: 13 mm

Tragschienenadapter

Tragschienenadapter - UTA 107 - 2853983



Universaltragschienenadapter, zum Aufschrauben von Schaltgeräten