

Anschluss-Box PN Basic für Mobile Panels (PROFINET)



Allgemeine Informationen	
Produktfunktion	
<ul style="list-style-type: none"> Standortkennung 	Ja
FH-Technik	
Sicherheitsauswertung über direkte Verdrahtung	
<ul style="list-style-type: none"> Umstecken mit Not-Halt-Kreis-Unterbrechung 	Ja
<ul style="list-style-type: none"> Überwachung des STOP-Tasters 	Nein
Versorgungsspannung	
Spannungsart der Versorgungsspannung	DC
Nennwert (DC)	24 V
zulässiger Bereich, untere Grenze (DC)	20,4 V
zulässiger Bereich, obere Grenze (DC)	28,8 V
Eingangsstrom	
Stromaufnahme (Nennwert)	0,4 A
Leistung	
aufgenommene Wirkleistung, typ.	10 W
Schnittstellen	
Schnittstellen/Bustyp	2x Fast Ethernet
Anzahl Schnittstellen Industrial Ethernet	2; RJ45 nicht bei Anschluss-Boxen von Mobile Panels
Anschlusspunkt-Identifikation	Ja
Schutzart und Schutzklasse	
Schutzart IP	IP65
Normen, Zulassungen, Zertifikate	
CE-Kennzeichen	Ja
CSA-Zulassung	Nein
UL-Zulassung	Nein
cULus	Ja
RCM (ehemals C-TICK)	Ja
EAC (ehemals Gost-R)	Nein
Schiffbau-Zulassung	Nein
Einsatz im explosionsgefährdeten Bereich	
<ul style="list-style-type: none"> ATEX Zone 2 	Nein
<ul style="list-style-type: none"> ATEX Zone 22 	Nein
<ul style="list-style-type: none"> FM Class I Division 2 	Nein
Umgebungsbedingungen	
Umgebungstemperatur im Betrieb	
Betrieb (senkrechter Einbau, Landscapeformat)	
— bei senkrechter Einbaulage, min.	0 °C

— bei senkrechter Einbaulage, max.	50 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung/Transport	
• min.	-20 °C
• max.	70 °C
Relative Luftfeuchte	
• Betrieb, max.	85 %
Maße	
Breite	230 mm
Höhe	120 mm
Tiefe	80 mm
Gewichte	
Gewicht (ohne Verpackung)	0,45 kg
Sonstiges	
kostenfreie Hotline	Ja
Nutzbar in folgenden Produkten	
• Produkt 1	6AV6645-0BA01-0AX0
• Produkt 2	6AV6645-0BB01-0AX0
• Produkt 3	6AV6645-0BC01-0AX0
• Produkt 4	6AV6645-0BE02-0AX0
• Produkt 5	6AV6645-0C*
letzte Änderung:	03.11.2021 