



## Allgemeine Informationen

### Produktfunktion

- Standortkennung Ja

## FH-Technik

### Sicherheitsauswertung über direkte Verdrahtung

- Umstecken ohne Not-Halt-Kreis-Unterbrechung Ja
- Überwachung des STOP-Tasters Ja

## Versorgungsspannung

Spannungsart der Versorgungsspannung	DC 24 V
zulässiger Bereich, untere Grenze (DC)	20,4 V
zulässiger Bereich, obere Grenze (DC)	28,8 V

## Eingangsstrom

Stromaufnahme (Nennwert)	0,5 A
--------------------------	-------

## Leistung

aufgenommene Wirkleistung, typ.	12 W
---------------------------------	------

## Schnittstellen

Schnittstellen/Bustyp	Ethernet
-----------------------	----------

Anzahl Schnittstellen Industrial Ethernet	2; RJ45 nicht bei Anschluss-Boxen von Mobile Panels
Anschlusspunkt-Identifikation	Ja
<b>Industrial Ethernet</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Industrial-Ethernet-Schnittstelle</li> </ul>	2x Fast Ethernet
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Industrial-Ethernet Status LED</li> </ul>	6

### Normen, Zulassungen, Zertifikate

CE-Kennzeichen	Ja
CSA-Zulassung	Nein
UL-Zulassung	Nein
cULus	Ja
RCM (former C-TICK)	Ja
EAC (former Gost-R)	Nein
Schiffbau-Zulassung	Nein

### Einsatz im explosionsgefährdeten Bereich

<ul style="list-style-type: none"> <li>• ATEX Zone 2</li> </ul>	Nein
<ul style="list-style-type: none"> <li>• ATEX Zone 22</li> </ul>	Nein
<ul style="list-style-type: none"> <li>• FM Class I Division 2</li> </ul>	Nein

### Umgebungsbedingungen

#### Umgebungstemperatur im Betrieb

<ul style="list-style-type: none"> <li>• Betrieb (senkrechter Einbau, Landscapeformat)</li> </ul>	0 ... +50 °C
<ul style="list-style-type: none"> <li> <ul style="list-style-type: none"> <li>— bei senkrechter Einbaulage, min.</li> </ul> </li> </ul>	0 °C
<ul style="list-style-type: none"> <li> <ul style="list-style-type: none"> <li>— bei senkrechter Einbaulage, max.</li> </ul> </li> </ul>	50 °C

#### Umgebungstemperatur bei Lagerung/Transport

<ul style="list-style-type: none"> <li>• min.</li> </ul>	-20 °C
<ul style="list-style-type: none"> <li>• max.</li> </ul>	70 °C

#### Relative Luftfeuchte

<ul style="list-style-type: none"> <li>• Betrieb, max.</li> </ul>	85 %
---	------

### Maße

Breite	230 mm
Höhe	120 mm
Tiefe	80 mm

### Gewichte

Gewicht (ohne Verpackung)	0,5 kg
---------------------------	--------

### Sonstiges

kostenfreie Hotline	Ja
---------------------	----

#### Nutzbar in folgenden Produkten

<ul style="list-style-type: none"> <li>• Produkt 1</li> </ul>	<a href="#">6AV6645-0BA01-0AX0</a>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Produkt 2</li> </ul>	<a href="#">6AV6645-0BB01-0AX0</a>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Produkt 3</li> </ul>	<a href="#">6AV6645-0BC01-0AX0</a>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Produkt 4</li> </ul>	<a href="#">6AV6645-0BE02-0AX0</a>

- Produkt 5

6AV6645-0C\*

**letzte Änderung:**

29.10.2020