

Ersatzteil SIMATIC S5, Anschaltung IM308-C für PROFIBUS-DP, Masteranschaltung für S5-115U/135U/155U; Achtung: nur 5V Memory Cards in der IM308-C programmierbar ***MEMORY Card 6ES5374-1KH21 muss separat bestellt WERDEN***

Versorgungsspannung

Nennwert (DC)

- DC 5 V

Ja; über Rückwandbus

Eingangsstrom

aus Rückwandbus DC 5 V, max.

30 mA

Hardware-Ausbau

Steckplätze

- benötigte Steckplätze

1

1. Schnittstelle

Protokolle

- PROFIBUS DP-Master
- PROFIBUS DP-Slave

Ja

Ja

PROFIBUS DP-Master

- Übertragungsgeschwindigkeit, max.
- Anzahl DP-Slaves, max.

12 Mbit/s

122; ET 200 U/B, S5-95U/DP und / oder andere Feldgeräte

Adressbereich

- Eingänge, max.
- Ausgänge, max.

13 kbyte

13 kbyte

Nutzdaten pro DP-Slave

- Nutzdaten pro DP-Slave, max.

244 byte

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur im Betrieb

- min.
- max.

0 °C

60 °C

Umgebungstemperatur bei Lagerung/Transport

- min.
- max.

-40 °C

70 °C

Relative Luftfeuchte

- Betrieb, max.

95 %; bei +25 °C

Maße

Breite

160 mm

Höhe

233,4 mm

Gewichte

Gewicht, ca.

500 g

letzte Änderung:

14.07.2020