

SIMATIC DP, Powermodul PM-E für ET 200S; DC 24V mit Diagnose



Versorgungsspannung	
Lastspannung L+	
• Nennwert (DC)	24 V
• Kurzschluss-Schutz	Nein; extern (z.B. Sicherungsautomat), Auslösecharakteristik C
• Verpolschutz	Ja
Eingangsstrom	
aus Lastspannung L+ (ohne Last), max.	4 mA
Stromtragfähigkeit	
bis 60 °C, max.	10 A
Verlustleistung	
Verlustleistung, typ.	0,1 W
Alarmer/Diagnosen/Statusinformationen	
Diagnosemeldungen	
• fehlende Lastspannung	Ja
Diagnoseanzeige LED	
• Lastnennspannung PWR (grün)	Ja
• Sammelfehler SF (rot)	Ja

Parameter	
Bemerkung	3 byte
fehlende Lastspannung	sperrern / freigeben
Potenzialtrennung	
primär/sekundär	Ja; zwischen Lastnennspannung und Rückwandbus, zwischen den Powermodulen
Isolation	
Isolation geprüft mit	DC 500 V
Maße	
Breite	15 mm
Höhe	81 mm
Tiefe	52 mm
Gewichte	
Gewicht, ca.	35 g
letzte Änderung:	17.04.2020