

SIMATIC DP, Stromversorgungsmodul 24V für ET200iSP



Versorgungsspannung	
Nennwert (DC)	24 V
Verpolschutz	Ja
Eingangsstrom	
aus Versorgungsspannung L+, max.	4 A
Verlustleistung	
Verlustleistung, typ.	20 W
Alarmer/Diagnosen/Statusinformationen	
Statusanzeige	Ja
Alarmer	Nein
Diagnosen	
• Diagnoseinformation auslesbar	Ja; über IM 152
Diagnoseanzeige LED	
• Sammelfehler SF (rot)	Nein
Ex(i)-Kennwerte	
Höchstwerte der Eingangsstromkreise für Gasgruppe IIC (je Kanal)	
• Um (Fehlervspannung), max.	250 V; DC

Potenzialtrennung	
primär/sekundär	Ja
zwischen Versorgungsspannung und Elektronik	Ja
Normen, Zulassungen, Zertifikate	
CE-Kennzeichen	Ja
Einsatz im explosionsgefährdeten Bereich	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Zündschutzart nach EN 50020 (CENELEC)</li> </ul>	Ex de [ib]IIC T4
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Zündschutzart nach KEMA</li> </ul>	04 ATEX 2263
Maße	
Breite	60 mm
Höhe	190 mm
Tiefe	136,5 mm
Gewichte	
Gewicht, ca.	2 700 g
<b>letzte Änderung:</b>	10.12.2020