



SIMATIC ET 200SP, Base-Unit BU20-P12+A4+0B, BU-Typ B0, Push-In-Klemmen, mit 4 AUX-Klemmen, nach links gebrückt, BxH: 20mmx117mm

| Allgemeine Informationen | |
|--|---|
| Produkttyp-Bezeichnung | BU-Typ B0 |
| HW-Funktionsstand | ab FS10 |
| Versorgungsspannung | |
| Nennwert (DC) | Siehe Handbuch |
| <ul style="list-style-type: none"> für P1- und P2-Schiene für AUX-Schiene für Prozessklemmen | 24 V 24 V; Gleiche Potentialgruppe wie P1-/P2-Schiene oder PE 24 V |
| Nennwert (AC) | Siehe Handbuch |
| <ul style="list-style-type: none"> für P1- und P2-Schiene für AUX-Schiene für Prozessklemmen | 230 V 230 V; Gleiche Potentialgruppe wie P1-/P2-Schiene oder PE 230 V |
| Netzfilter | |
| <ul style="list-style-type: none"> integriert | Nein |
| Stromtragfähigkeit | |
| bis 60 °C, max. | 10 A |
| für P1- und P2-Schiene, max. | 10 A |
| für AUX-Schiene, max. | 10 A |
| für Prozessklemmen, max. | 5 A |
| Hardware-Ausbau | |
| automatische Kodierung | Ja |
| Steckplätze | |
| <ul style="list-style-type: none"> Anzahl Steckplätze | 1 |
| Potenzialtrennung | |
| zwischen Rückwandbus und Versorgungsspannung | Ja |
| zwischen Prozessklemmen und Versorgungsspannung | Ja |
| zwischen Powerbus und Versorgungsspannung | Nein |
| Isolation | |
| Isolation geprüft mit | DC 3 100 V |
| Umgebungsbedingungen | |
| Umgebungstemperatur im Betrieb | |
| <ul style="list-style-type: none"> waagerechte Einbaulage, min. waagerechte Einbaulage, max. senkrechte Einbaulage, min. senkrechte Einbaulage, max. | -30 °C 60 °C -30 °C 50 °C |
| Höhe im Betrieb bezogen auf Meeresspiegel | |
| <ul style="list-style-type: none"> Aufstellungshöhe über NN, max. | 2 000 m; auf Anfrage: Aufstellhöhen größer 2 000 m |
| Zubehör | |
| Farbkodierschilder | |

- für AUX-Klemmen

CC81 bis CC83

Anschlusstechnik

Klemmen

| | |
|--|-------------------------------|
| • Klemmentyp | Push-In-Klemme |
| • Anschlussquerschnitt min. | 0,14 mm ² ; AWG 26 |
| • Anschlussquerschnitt max. | 2,5 mm ² ; AWG 14 |
| • Anzahl der Prozessklemmen zum Peripheriemodul | 12; je Steckplatz |
| • Anzahl der Klemmen zur AUX-Schiene | 0 |
| • Anzahl Zusatzklemmen | 0 |
| • Anzahl Klemmen mit Verbindung zur P1- und P2-Schiene | 0; je Steckplatz |

Maße

| | |
|--------|--------|
| Breite | 20 mm |
| Höhe | 117 mm |
| Tiefe | 35 mm |

Gewichte

| | |
|--------------|------|
| Gewicht, ca. | 48 g |
|--------------|------|

letzte Änderung: 07.02.2021 