

SIMATIC S7-400, Digitalausgabe SM 422, potentialgetrennt 16 DA;
DC 24V, 2A



Abbildung ähnlich

Versorgungsspannung

Lastspannung L+

• Nennwert (DC)	24 V
• zulässiger Bereich, untere Grenze (DC)	20,4 V
• zulässiger Bereich, obere Grenze (DC)	28,8 V

Eingangsstrom

aus Lastspannung L+ (ohne Last), max.	30 mA
aus Rückwandbus DC 5 V, max.	160 mA

Verlustleistung

Verlustleistung, typ.	5 W
-----------------------	-----

Digitalausgaben

Anzahl der Ausgänge	16
Kurzschluss-Schutz	Ja; elektronisch taktend
• Ansprechschwelle, typ.	2,8 ... 6 A
Begrenzung der induktiven Abschaltspannung auf	-30 V
Ansteuern eines Digitaleingangs	Ja; möglich

Schaltvermögen der Ausgänge	
• bei Lampenlast, max.	10 W
Lastwiderstandsbereich	
• untere Grenze	24 Ω
• obere Grenze	4 k Ω
Ausgangsspannung	
• für Signal "1", min.	L+ (-0,5 V)
Ausgangsstrom	
• für Signal "1" Nennwert	2 A
• für Signal "1" zulässiger Bereich, min.	5 mA
• für Signal "1" zulässiger Bereich, max.	2,4 A
• für Signal "0" Reststrom, max.	0,5 mA
Ausgangsverzögerung bei ohmscher Last	
• "0" nach "1", max.	1 ms
• "1" nach "0", max.	1 ms
Parallelschalten von zwei Ausgängen	
• zur Leistungserhöhung	Nein; nicht möglich
• zur redundanten Ansteuerung einer Last	Ja; möglich (nur Ausgänge der gleichen Gruppe)
Schaltfrequenz	
• bei ohmscher Last, max.	100 Hz
• bei induktiver Last, max.	0,1 Hz
• bei induktiver Last (nach IEC 60947-5-1, DC13), max.	0,2 Hz; 0,2 Hz bei 1 A; 0,1 Hz bei 2 A
• bei Lampenlast, max.	10 Hz
Summenstrom der Ausgänge (je Gruppe)	
alle Einbaulagen	
— bis 40 °C, max.	3 A
— bis 60 °C, max.	2 A; je 2 benachbarte Ausgänge
Leitungslänge	
• geschirmt, max.	1 000 m
• ungeschirmt, max.	600 m
Alarmer/Statusinformationen	
Diagnosefunktion	Nein
Potenzialtrennung	
Potenzialtrennung Digitalausgaben	
• zwischen den Kanälen	Ja
• zwischen den Kanälen, in Gruppen zu	8
• zwischen den Kanälen und Rückwandbus	Ja
Isolation	
Isolation geprüft mit	DC 500 V

Maße	
Breite	25 mm
Höhe	290 mm
Tiefe	210 mm

Gewichte	
Gewicht, ca.	600 g

letzte Änderung: 31.03.2020