



FLACHRUNDKABEL 2 X16X0,14, 60M,O. SCHI.

Flachrundleitung, 2 x 16 Adern, 0.14 mm<sup>2</sup>, ungeschirmt, L = 60 m

Zielsystem	SIMATIC S7-300 / 1500
Eignung zur Verwendung	Digitale und analoge I/O Baugruppen
Produkttyp-Bezeichnung	Vollmodularer Anschluß
Produkt-Bezeichnung	Flachrundleitung
<b>Betriebsdaten / Überschrift</b>	
Betriebsspannung / bei DC	
• Nennwert	24 V
• maximal	60 V
Umgebungstemperatur	
• während Betrieb	0 ... 60 °C
• während Lagerung	-30 ... +70 °C
<b>Allgemeine Daten / Überschrift</b>	
Eignung zum Zusammenwirken	
• Eingangskarte SPS	Ja
• Ausgangskarte SPS	Ja
Eignung zur Verwendung	
• digitale Signalübertragung	Ja
• analoge Signalübertragung	Nein
<b>Produkteigenschaften, -funktionen, -bestandteile / allgemein / Überschrift</b>	
Anzahl der Kanäle	16
Ausführung der Leitung	Flachrundleitung
Leitungslänge	60 m
Polzahl	32
Anzahl der Leiter / der Anschlussleitung	32
Leiterquerschnitt / Nennwert	0,14 mm <sup>2</sup>
Farbe / des Kabelmantels	schwarz
Außendurchmesser / des Kabelmantels	11,5 mm
Material / des Kabelmantels der Anschlussleitung	PVC
Kennzeichnung / der Ader	Kennader
Ausführung des elektrischen Anschlusses / am Gehäuse	sonstige
Ausführung des elektrischen Anschlusses / feldseitig	sonstige
Eignungsnachweis / cULus-Zulassung	Nein
Referenzkennzeichen / gemäß IEC 81346-2:2009	W
Nettogewicht	10 kg

letzte Änderung: 18.12.2020