

Produkttyp-Bezeichnung

Produktbeschreibung



PROFIBUS Stecker, schräg

PROFIBUS Busanschlussstecker, RS 485, Fast Connect, ohne PG-Buchse, 30°

SIMATIC DP, Busanschluss-Stecker f. PROFIBUS m. schrägem Kabelabgang, max. 1,5 Mbaud, Schneidklemmentechnik, 15x 57,6x 39,5mm (BxHxT), ohne Busanschlusswiderstand und PG-Anschlussbuchse

Eignung zur Verwendung

zum Anschluss von PROFIBUS Teilnehmern an die PROFIBUS-Busleitung

Übertragungsrate

Übertragungsrate / bei PROFIBUS DP 9,6 kbit/s ... 1,5 Mbit/s

Schnittstellen

Anzahl der elektrischen Anschlüsse

- für PROFIBUS-Leitungen 2
- für Netzkomponenten bzw. Endgeräte 1

Ausführung des elektrischen Anschlusses

- für PROFIBUS-Leitungen Integrierte Schneid-/Klemmtechnik für 2-adrige PB FC-Installationsleitungen
- für Netzkomponenten bzw. Endgeräte 9-poliger Sub-D Stecker

Ausführung des elektrischen Anschlusses / FastConnect

Ja

Mechanische Daten

Ausführung des Abschlusswiderstands kein integrierter Abschlusswiderstand

Material / des Gehäuses Kunststoff

Ausführung der Verriegelung Verschraubung

Bauform, Maße und Gewichte

Art des Kabelabgangs 30 Grad Kabelabgang

Breite 15 mm

Höhe 57,6 mm

Tiefe 39,5 mm

Nettogewicht 30 g

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur

- während Betrieb -25 ... +60 °C
- während Lagerung -40 ... +70 °C
- während Transport -40 ... +70 °C

Schutzart IP IP20

Produkteigenschaften, Produktfunktionen, Produktbestandteile / allgemein

Produkteigenschaft

- siliconfrei Ja

Produktbestandteil

- PG-Anschlussbuchse Nein
- Zugentlastung Ja

Normen, Spezifikationen, Zulassungen

Eignungsnachweis	
<ul style="list-style-type: none"> • RoHS-Konformität • UL-Zulassung 	<p>Ja</p> <p>Ja</p>
Referenzkennzeichen	
<ul style="list-style-type: none"> • gemäß IEC 81346-2:2009 	XF
Weitere Informationen / Internet-Links	
Internet-Link	
<ul style="list-style-type: none"> • zur Webseite: Auswahlhilfe Leitungen und Stecker 	https://sie.ag/2QdlxcP
letzte Änderung:	15.09.2021 