

Produkttyp-Bezeichnung	Steckleitung RS232, Sub-D / MV340 Stecker / Niedervoltstecker
Produktbeschreibung	gewendelte Kommunikationsleitung ***** Ersatzteil ***** RS-232-Kabel zur Verwendung mit HawkEye 40 (T)/45 (T) oder MV340, 8' (2,4m), gewendelt, keine Stromversorgung.
Eignung zur Verwendung	Steckleitung zur Verbindung einer MV340 mit dem PC
Leitungslänge	2,4 m
Elektrische Daten	
Anzahl der elektrischen Anschlüsse	3
Ausführung des elektrischen Anschlusses	submin-D (female, 9-polig, gerade) / MV340 Stecker / Niedervolt Stecker (male, 2-pin, 5,5 mm)
Mechanische Daten	
Nettogewicht	0,11 kg
Normen, Spezifikationen, Zulassungen	
Referenzkennzeichen	
<ul style="list-style-type: none"> gemäß IEC 81346-2:2009 gemäß IEC 81346-2:2019 	WG WGB
Weitere Informationen / Internet-Links	
Internet-Link <ul style="list-style-type: none"> zur Webseite: Auswahlhilfe TIA Selection Tool zur Webseite: Industrielle Kommunikation zur Webseite: Industry Mall zur Webseite: Information and Download Center zur Webseite: Bilddatenbank zur Webseite: CAx-Download-Manager zur Webseite: Industry Online Support 	https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/67384964 http://www.siemens.com/ident/rfid https://mall.industry.siemens.com http://www.siemens.com/industry/infocenter http://automation.siemens.com/bilddb http://www.siemens.com/cax https://support.industry.siemens.com
letzte Änderung:	18.11.2021 