

Datenblatt für SINAMICS NX10.3

Data sheet for SINAMICS NX10.3

MLFB-Bestelldaten

MLFB-Ordering data

6SL3040-1NC00-0AA0



Abbildung ähnlich / Figure similar

Kunden-Auftrags-Nr. / Client order no.:

Siemens-Auftrags-Nr. / Order no.:

Angebots-Nr. / Offer no.:

Bemerkung / Remarks:

Item-Nr. / Item no.:

Komm.-Nr. / Consignment no.:

Projekt / Project:

Bemessungsdaten / Rated data

Eingangsspannung DC 24 V
Input voltage

Mechanische Daten / Mechanical data

Schutzart IP20 / UL open type
Degree of protection

Nettogewicht 2,6 kg (5,69 lb)
Net weight

Breite 25 mm (1,97 in)
Width

Höhe 414 mm (16,30 in)
Height

Tiefe 272 mm (10,71 in)
Depth

Umgebungsbedingungen / Ambient conditions

Klimaklasse gemäß EN60721-3-3
Climate class according to EN60721-3-3

Betauung und Eisbildung ausgeschlossen. Niedrige Lufttemperatur 0 °C.
Condensation and icing excluded. Low air temperature 0 °C (32 °F).

Umgebungstemperatur / Ambient temperature

Betrieb 0 ... 55 °C (32 ... 131 °F)
Operation

Transport -40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
Transport

Lagerung -25 ... 55 °C (-13 ... 131 °F)
Storage

Relative Luftfeuchte / Relative humidity

Betrieb 5 ... 95 %
Operation

Lagerung 5 ... 95 %
Storage

Transport 5 ... 95 %
Transport

Approbationen / Approvals

Eignungsnachweis CE, cULus
Certificate of suitability