



## Frontstecker, Schraubkontakte

20-polig

Der 20-polige Frontstecker ist mit bewährten Schraubkontakten ausgeführt. Er ermöglicht den einfachen Anschluss von Sensoren und Aktoren an Ein-/Ausgabebaugruppen. Bei Baugruppentausch kann somit die Verdrahtung beibehalten werden.

### Technische Daten

<b>Allgemeine Informationen</b>	
Bestellnummer	700-392-1AJ10
Artikelname	Frontstecker, Schraubkontakte, 20-polig
Lieferumfang	Frontstecker
Gewicht	ca. 60 g
<b>Anschluss</b>	
Anschlussart	Schraubkontakte
Anzahl	20
Anschließbare Leitungen	Flexibel und starre Leitungen
Abisolierlänge	6 mm
Mit/ohne Aderendhülsen	0.25 – 1.5 mm <sup>2</sup>
Anzugsdrehmoment	max. 0.5 Nm
<b>Spannung</b>	
230 V AC	
<b>Strom</b>	
3 A bei 60 °C	
<b>Umgebungsbedingungen</b>	
Umgebungstemperatur	0 °C ... +60 °C
Transport- und Lagertemperatur	-25 °C ... +80 °C
Relative Luftfeuchte	max. 75 % bei +25 °C
Verschmutzungsgrad	2
Schutzart	IP20
Zertifizierungen	CE
<b>CE</b>	
RoHS	Ja
REACH	Ja