



### Hauptmerkmale

Range of product	Acti 9 Clario Prodis Librio
Produkt oder Komponententyp	Hilfsschalter
Kurzbezeichnung des Geräts	OFS
Zusammens. d. Signalkontakte	1 C/O
Nennstrom [In]	3 A: 380-415 V AC - 50/60 Hz 6 A: 220-240 V AC - 50/60 Hz 1 A: 130 V DC 1,5 A: 60 V DC 2 A: 48 V DC 6 A: 24 V DC
9-mm-Raster	1

### Zusatzmerkmale

Kompatible Produktfamilie	Acti 9 RCCB-ID Acti 9 ID C40 Acti 9 IDc Acti 9 ITG40
Montagevariante	Befestigt
Montagehalterung	DIN-Schiene
Höhe	85,3 mm
Breite	9 mm
Tiefe	78,5 mm
Nettogewicht	33 g
Farbe	Weiß
Anschlüsse - Klemmen	Klemmenanschluss (unten) 2 Kabel 1,5 mm <sup>2</sup> - flexibel Klemmenanschluss (unten) 1 Kabel 0,5...2,5 mm <sup>2</sup> - fest Klemmenanschluss (unten) 2 Kabel 1,5 mm <sup>2</sup> - flexibel mit Aderendhülse
Drahtabsolierungslänge	9 mm
Anzugsmoment	1 Nm

### Montage

Normen	EN/IEC 60947-5-1
--------	------------------

Schutzart (IP)	IP20 entspricht EN/IEC 60947-5-1
Verschmutzungsgrad	3 entspricht EN/IEC 60947-5-1
Tropenfest	2 entspricht EN/IEC 60947-5-1
Relative Feuchtigkeit	0,95 % bei 55 °C
Umgebungstemperatur bei Betrieb	-35...70 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung	-40...85 °C

## Verpackungseinheiten

Verpackungstyp VPE1	PCE
Inhaltsmenge VPE1	1
Gewicht VPE1	42 g
Höhe VPE1	2 cm
Breite VPE1	7,8 cm
Länge VPE1	9,3 cm
Verpackungstyp VPE2	BB1
Inhaltsmenge VPE2	12
Gewicht VPE2	631 g
Höhe VPE2	10 cm
Breite VPE2	9 cm
Länge VPE2	26 cm
Verpackungstyp VPE3	S03
Inhaltsmenge VPE3	108
Gewicht VPE3	5,688 kg
Höhe VPE3	30 cm
Breite VPE3	30 cm
Länge VPE3	40 cm

## Nachhaltigkeit

EU-RoHS-Richtlinie	Konform <a href="#">EU-RoHS-Deklaration</a>
Frei von giftigen Schwermetallen	Ja
Quecksilberfrei	Ja
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	<a href="#">Ja</a>
RoHS-Richtlinie für China	<a href="#">RoHS-Erklärung für China</a> Übererfüllung der RoHS-Erklärung für China (außerhalb des RoHS-Rechtsbereichs für China)
WEEE	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.

## Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 months
----------	-----------