

PRODUCT-DETAILS

ACS880-01-02A4-3

ACS880-01-02A4-3 P_{cont.max}:0,75kW, I_{cont.max}:2,3A



Allgemeine Informationen

| | |
|-------------------------|---|
| Global Commercial Alias | ACS880-01-02A4-3 |
| Bestellnummer | 3AUA0000107974 |
| ABB Typbezeichner | ACS880-01-02A4-3 |
| Beschreibung | ACS880-01-02A4-3 P _{cont.max} :0,75kW, I _{cont.max} :2,3A |

Bestelldaten

| | |
|-------------------------|--|
| Ursprungsland | Finland (FI) Saudi Arabia (SA) |
| Zolltarifnummer | 85044084 |
| Kurzbeschreibung | ACS880-01-02A4-3 P _{cont.max} :0,75kW, I _{cont.max} :2,3A |
| Auf Bestellung | Ja |
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellmenge | 1 Stück |
| Nur Angebot | Nein |
| Verkaufsmengeneinheit | Stück |
| Stocked At (Warehouses) | FIPSEEXPU US Drive Services SGRDC002EXPU CNIAB001EXPU SGIND002EXPU JPABB001EXPU |

Abmessungen

| | |
|---------------------|--------|
| Höhe des Produkts | 409 mm |
| Länge des Produkts | 226 mm |
| Breite des Produkts | 155 mm |

Technische Daten

| | |
|--|---------------|
| Gehäuseklasse | IP2 |
| Frequenz () | 50/60 Hz |
| Eingangsspannung (U _{in}) | 380 ... 415 V |
| Montageart | Wall-mounting |
| Anzahl Phasen | 3 |
| Ausgangsstrom, Schwerlastanwendung | 1.8 A |
| Ausgangsstrom, Überlastanwendung | 2.3 A |
| Ausgangsstrom, Standardanwendung | 2.3 A |
| Ausgangsleistung, Schwerlastanwendung | 0.55 kW |
| Ausgangsleistung, Überlastanwendung | 0.75 kW |
| Ausgangsleistung, Standardanwendung | 0.75 kW |

Weitere Informationen

